



内 胶 层: 黑色导电EPDM耐热橡胶

增 强 层: 两层高强度钢丝编织

外 胶 层: 红色EPDM橡胶- 耐热, 耐磨损老化, 耐臭氧- 表面有刺孔

用 途: 常用于化学工厂, 港口及一般工业热水及饱和蒸汽管输送

工 作 温 度: -40°C ~+220°C , 可承受最高的瞬间温度240°C (间隙工作模式)

安 全 系 数: 10: 1

执 行 标 准: BS 5342/2A FT 47263/13

品 牌 字 样: ALFAGOMMA-ITALY-T-340 18 BAR (270PSI) STEAM-
DRAIN AFTER USE- BS5342/A/2-NFT47263 CI T3 DIN2825 q/yy

内径		外径		工作压力		弯曲半径		真空	重量/米	
mm	inch	mm	inch	bar	psi	mm	inch	100%	Kg/m	lb/ft
13	1/2	23	0.98	18	270	130	5.00	-	0.42	0.29
16	5/8	28	1.02	18	270	160	6.25	-	0.54	0.37
19	3/4	31	1.22	18	270	190	7.50	-	0.77	0.52
25	1	38	1.46	18	270	250	10.00	-	0.90	0.61
32	1.25	46	1.81	18	270	320	10.00	-	1.27	0.86
38	1.5	52	2.64	18	270	380	12.50	-	1.37	0.93
51	2	67	2.72	18	270	510	15.00	-	2.05	1.38
63	2.5	83	3.27	18	270	630	20.00	-	2.64	1.78
76	3	96	3.78	18	270	760	30.00	-	2.96	1.99

推荐使用: 可用于高温清洗, 热控, 泵吸, 融解, 注塑机, EPS发泡机, 或用于蒸汽泵和起重设备的开口端或永久性安装作业; 本软管可在精炼厂, 造船厂, 化工厂, 环保机械、石油机械、轧钢厂, 铸造厂以及重工业设施上使用, (备注: 提供各种接头配套: 欢迎来到)