



- 温度范围：-40°C (-40°F) 到+100°C (+212°F)
- 内 层：黑色、光滑丁腈橡胶
- 加 强 层：高强度合成芯，螺旋钢丝及抗静电铜线
- 外 层：黑色、光滑氯丁二烯橡胶，耐磨损、臭氧、  
侵蚀、油滞

应用：重役型油品吸入排放，特别应用于油罐车，油槽船输送；耐真空及负压；抗静电外层；增强内层于多种石油产品；石油石化、石油船舶、码头装卸石油、隧道盾构机械等，对芳香族化合物含量可高达50%比例

管 长：61米(200英尺)，提供软管接头或加工扣压。

订单编号	产品型号	内径		外径		工作压力		爆破压力		重量		弯曲半径
		mm	inch	mm	inch	bar	psi	bar	psi	kg/m	lbs/ft	
XYG150	OSD150-0100	25	1	35	1-3/8	10	150	30	450	0.79	0.54	150
XYG125	OSD150-0125	32	1-1/4	42	1-21/32	10	150	30	450	0.97	0.66	192
XYG150	OSD150-0150	38	1-1/2	51	1-31/32	10	150	30	450	1.40	0.96	228
XYG175	OSD150-0175	45	1-3/4	57	2-15/64	10	150	30	450	1.43	0.98	266
XYG200	OSD150-0200	51	2	62	2-13/32	10	150	30	450	1.81	1.24	306
XYG250	OSD150-0250	63	2-1/2	77	3-1/32	10	150	30	450	2.28	1.56	378
XYG300	OSD150-0300	76	3	92	3-5/8	10	150	30	450	2.93	2.01	456
XYG350	OSD150-0350	90	3-1/2	104	4-3/32	10	150	30	450	3.46	2.37	540
XYG400	OSD150-0400	102	4	120	4-47/64	10	150	30	450	4.95	3.36	612
XYG500	OSD150-0500	127	5	147	5-51/64	10	150	30	450	6.60	4.43	762
XYG600	OSD150-0600	152	6	172	6-25/32	10	150	30	450	7.80	5.24	912
XYG800	OSD150-0800	203	8	227	5-15/16	10	150	30	450	9.00	6.05	1650