



防火护套 Fire proof sheath



应用：钢铁厂、冶炼厂、玻璃厂、高温场所的液压软管起绝缘和保护作用

产品简述：

品 名：高温防火套管

材 质：玻纤，硅胶（玻璃纤维）

工作温度：-50°C~+260°C正常使用

阻燃等级：VW-1

耐 电 压：7.0KV

颜 色：砖红色

用 途：高温防火管由玻璃纤维外加一层厚厚的可自熄的硅胶组成，可以用来保护软管，电线及电缆在极度高温，明火和熔液飞溅的情况下不受到损害。此管还有良好的绝缘作用。可以保护遭受热损耗和冷损失下的带电线路和冷却管。同时还有利于节约能源和提供耐磨保护。

型号	内径 (D) mm	外径 (D) mm	壁厚 (mm)	包装米/卷
PTFH-015	15±2	19±2	2.2	20
PTFH-020	20±2	25±2	2.5	20
PTFH-025	25±2	31±2	2.8	20
PTFH-030	30±2	36±2	3.0	20
PTFH-035	35±2	41±2	3.2	20
PTFH-040	40±2	47±2	3.5	20
PTFH-045	45±2	53±2	3.8	15
PTFH-050	50±3	59±3	4.0	15
PTFH-055	55±3	64±3	4.2	15
PTFH-060	60±3	70±3	4.5	15
PTFH-065	65±3	75±3	4.5	15
PTFH-070	70±3	80±3	4.8	15
PTFH-075	75±3	85±3	4.8	15
PTFH-080	80±3	90±3	5.0	15
PTFH-085	85±3	96±3	5.3	15
PTFH-090	90±3	101±3	5.6	15
PTFH-095	95±3	106±3	5.8	15
PTFH-100	100±3	112±3	6.0	15